

Honeywell

Termostatos y Guarda Termostatos

- Termostatos electrónicos residenciales programables y no programables de 1 y 2 etapas
- Termostatos proporcionales y para fancoil
- Termostatos Touchscreen e inalámbricos
- Termostatos electromecánicos
- Guardatermostatos de varias dimensiones para evitar manipulación de personal no autorizado

Electroválvulas

- Válvulas de 2 y 3 vías
- Válvulas de bola proporcionales y On - Off
- Válvulas de globo y mariposa
- Válvulas para fancoil
- Actuadores para válvulas y dampers

Tubería de cobre flexible

- Tubería flexible en rollos de 15m según norma ASTM B-280. Aleación ASTM No.122

Tubería de cobre rígida

- Tubería rígida tipo L y tipo K según norma ASTM B-88 Hard Draw N Temper en 2 tubos de 3m cada uno. Aleación ASTM No.122
- Accesorios de cobre: codos, reducciones, uniones y te.

EMERSON

Controles

- Válvulas de expansión
- Válvulas solenoides
- Indicadores de líquido
- Piedra filtro
- Usos para diferentes tipos de refrigerantes

meTecno

Aislamientos para cuartos fríos

- Paneles de poliuretano tipo sándwich
- Espesores de 50, 60, 80 y 100mm
- Compuesto de 2 láminas de acero galvanizado calibre 26
- Núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano inyectado en alta presión con pentano como agente espumante ecológico sin HCFCs
- Densidad de 38 Kg/m³
- Recubrimiento de pintura poliéster horneada

Copeland

brand products

Compresores Herméticos

- Copeland Scroll línea ZR, ZP, ZB, ZF, ZS
- Copeland reciprocantes CR
- Capacidades de 1.5TR a 30TR
- Aplicaciones en aire acondicionado, conservación y congelación
- Modelos monofásicos y trifásicos 220V
- Soldables o con rosca para válvulas de servicio
- Uso con varios tipos de refrigerante
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Aplicación para sistemas Tandem

Compresores Semiherméticos Convencionales y Discos

- Copeland convencionales para aire acondicionado de 20 hp a 35 hp
- Copeland Discos para aplicaciones en conservación y congelación de 5hp a 30hp
- Uso con refrigerantes convencionales y mezclas
- Construcción robusta para trabajo pesado
- Modelos con control de capacidad

Partes para compresores

- Bielas
- Pistones
- Empaquetaduras
- Platos de válvulas
- Bujes
- Bomba de aceite

Cortinas de aire

- Cortinas de aire de 2.5m CAS
- Cortinas de aire de 4m CAF
- Cortinas de aire de 6m CAI

Extractores

- Extractores de baño
- Extractores helicoidales y axiales
- Extractores TD y Jetline

Otros

- Purificador de aire

Full Gauge

Controles electrónicos

- Controladores para congelados y enfriados
- Controladores de temperatura y humedad
- Termómetros
- Controladores de presión
- Instrumentos de medición con memoria interna
- Controladores de protección eléctrica
- Sensores y accesorios de instalación
- Interfases y transmisores
- Software de administración vía Internet SITRAD

BLUENINE

Refrigeration Products

Evaporadores comerciales BBS y BMS

Condensadoras CRM y CRB

Evaporador Dual

Accesorios de refrigeración

- Separadores de aceite
- Recibidores de líquido
- Acumuladores de succión
- Filtros secadores tipo carcasa

Condensadoras abiertas

- Compresor Maneurop
- Condensador enfriado por aire
- Ventilador axial
- Opcional: sin compresor
- Recibidor de líquido
- Controlador Emerson HP / LP
- Filtro secador
- Indicador de humedad

Carlyle

Compresores semiherméticos

- Líneas O6D/E
- Capacidades de 15 HP a 40 HP
- Aplicaciones en aire acondicionado y conservación
- Altísima confiabilidad
- Partes de compresores y accesorios

ACCESORIOS CUARTOS FRÍOS

- Puertas batientes y corredizas
- Bisagras
- Chapas
- Cortinas plásticas reforzadas
- Mediacaña y esquineros
- Biselería en lámina galvanizada, mediacaña y esquineros en pvc

Danfoss

- Condensadoras para conservación y congelación
- Compresores reciprocantes Maneurop MT y MTZ con válvulas de servicio
- Capacidades de baja KPI y alta tipo pila
- Botella de líquido con válvula
- Caja eléctrica con bornera de conexiones

Válvulas

- Válvulas de expansión termostática
- Válvulas solenoides
- Válvulas de paso
- Válvula de bola para cierre rápido
- Válvulas cheque
- Válvulas reguladores de presión

Controles

- Presostatos de alta presión, baja presión y duales tipo KP
- Termostatos de diferencial fijo tipo UT
- Control de presión de aceite para compresores Danfoss, Copeland y Carrier
- Control electrónico de temperatura tipo EKC
- Contadores y relé térmico

Compresores Scroll

- Danfoss scroll líneas HRM, HCM, HRH, HCJ, MLZ
- Maneurop scroll SM, SY
- Aplicaciones para aire acondicionado, conservación y congelación
- Capacidades de 1.5 a 30TR
- Aplicaciones con diferentes tipos de refrigerante

FIBERGLASS ISOVER

SAINT-GOBAIN

Fibra mineral de lana de vidrio para ductos y aislamientos

- Ductoglass
- Climaver Plus R
- Duct- Wrap
- Ductoflex
- Cinta foil autoadhesiva para ductos
- Aerocor reforzado
- Cañuelas HVAC

Carrier

Repuestos para equipos

- Filtros de aceite
- Transducer de presión
- Sensores de temperatura
- Compresores
- Motores
- Ventiladores

Ventiladores

- Ventiladores universales para reemplazo
- Ventiladores axiales de 12" a 30"
- Ventiladores centrífugos para fancoil y manejadoras

Herramientas

- Recuperadores y recicladores de refrigerante
- Bombas de vacío
- Juegos de manómetros R-22, R-134a, R-404, R-410a, R-507
- Mangueras para refrigeración
- Relojes de alta y baja
- Llaves Ratchet y cortatubos
- Vacumetro

REPUESTOS E INSUMOS para aire acondicionado y refrigeración

- Limpiadores para evaporadores y condensadores
- Aceite mineral y poliéster
- Aceite para bombas de vacío
- Bases de montaje para condensadoras
- Bombas de condensado
- Gas Mapp
- Contadores
- Equipo portátil de soldadura
- Pinzas voltimperimétricas
- Antorchas para Gas Mapp
- Transformadores
- Súper arrancadores
- Monitores de fase electrónicos
- Relés de arranque
- Relés de tiempo
- Capacitores
- Soldadura



GMCC

Compresores rotativos

- Fabricante línea Toshiba
- Compresores de 9.000 a 36.000 Btu/Hr
- Compresores para R-22 y R-410a
- Velocidad fija y tecnología Inverter



Sistemas Split Línea Harmony

- Equipos de eficiencia SEER 13 trabajan con refrigerante ecológico R-410a
- Capacidad desde 7.5 hasta 30TR
- Intercambiadores de calor tipo microchannel
- Compresores Copeland y accesorios de alta calidad
- Pintura anticorrosiva



Equipos tipo paquete

- Condensación por agua
- Capacidad desde 1.5TR hasta 30TR
- Refrigerante ecológico R-410a
- Instaladas de manera horizontal o vertical, en recinto o techo falso
- Condensación por aire
- Capacidad desde 7.5TR hasta 25TR
- Descarga vertical que funcionan con refrigerante ecológico
- Instaladas externamente en jardines o terrazas



Enfriadores de agua

- Enfriadores de gama liviana, intermedia y pesada
- Refrigerante ecológico R-410a
- Condensación por aire o por agua

Manejadoras de aire modulares

- Con capacidad de 7TR hasta 30TR
- Aplicaciones de expansión directa con R-410a o agua helada
- Usadas de manera horizontal o vertical
- Caudales de aire entre 3000 CFM y 12000 CFM nominales

Serpentines

- Diseño de intercambiadores de calor tipo aleta-tubo de acuerdo a las necesidades del cliente en dimensiones, capacidades y aplicación
- Aletas de aluminio de alta eficiencia
- Tubería de cobre de máxima calidad



Controles de presión

- De alta y de baja
- Duales
- De aceite

Termostatos

- 1 etapa reposición manual
- 1 etapa reposición automática
- Termostato electrónico, pantalla LCD iluminada
- Interruptor de flujo 1"

Válvulas de fancoil

- Válvulas de 2 y 3 vías
- 1/2", 3/4" y 1" NPT actuador 220V



Filtros de aire

- Filtros HEPA hasta 99.99% de filtración de partículas
- Filtros tipo cartucho y tipo bolsa hasta 95% de eficiencia
- Prefiltros lavables 35% de eficiencia
- Norma ASHRAE 52.2. Asociado NAFA

Refrigerantes

- Refrigerantes certificados
- Refrigerantes R-410a, R134a, R-404a, R-407c, R507, XP40 en presentación cilindros
- Refrigerantes ecológicos Isceon para reemplazar HCFCs sin necesidad de cambiar aceite
- Presentación en latas de R-134a, R-404a, MO49
- Presentación en cilindro de MO29, MO59, MO79



Minisplit

- Equipos de tecnología Inverter SEER 17. R-410a
- Equipos de eficiencia estándar R-410a
- Capacidades de 12.000 a 24.000 Btu/Hr
- Diseños modernos con display digital
- Control remoto

Sistemas Split

- Equipo residencial línea AFFINITY. Capacidad de 2 a 5TR. Eficiencia SEER 18. R-410a
- Equipos comerciales. Condensadoras y manejadoras de aire. Capacidad de 3 a 3TR. Eficiencia SEER 13, SEER 16. R-410a.
- Equipo residencial. Capacidad de 2 a 5TR. Diversas opciones de unidades interiores: manejadoras para ductos, fancoil pisotecho y cassette. R-410a.



Paquetes

- Paquetes de condensación por agua de 2 a 5TR. R-410a
- Paquetes de condensación por de 3 a 25TR. R-410a



Sistemas de refrigerante variable VRF

- La capacidad de enfriamiento se ajusta de acuerdo a la temperatura ambiente y a la demanda requerida por cada unidad interior
- Sistema modular con capacidades hasta 51.2TR
- Se pueden combinar fancoil pisotecho, de pared, para ductos y cassette de diferentes capacidades
- Sistemas mini VRF hasta 5TR
- Máximo ahorro de energía
- R-410a



Minisplit

- Línea Inverter SEER 21-WIFI, Bio-Filters
- Línea Inverter SEER 16 de bajo consumo energético R-410a
- Línea de eficiencia estándar R-410a
- Capacidades de 12.000 a 36.000 Btu/Hr
- Modelos a 110V y 220V
- Diseños modernos súper silenciosos



Fancoil Piso Techo inverter y On-Off

- Nuevo y elegante diseño
- Instalación flexible horizontal y vertical
- Capacidades de 2 a 5TR
- Movimiento automático de aletas para mejorar la distribución del aire
- Control remoto inalámbrico
- Conexiones de drenaje a ambos lados
- R-410a



Cassette Inverter y On-Off

- Pánel con salida de aire 360° para enfriamiento rápido
- Bomba de drenaje incorporada
- Capacidades de 3 a 5TR
- Control remoto inalámbrico
- Avanzado diseño de ventilador para máxima eficiencia
- Diseño delgado que requiere menor espacio
- R-410a



Paquetes condensados por aire

- Capacidades: 3TR, 7.5TR y 10TR
- Eficiencia SEER 13
- Certificación AHRI
- Compresor Scroll
- Descarga y retorno horizontal y vertical hacia abajo

Condensadoras para aire acondicionado, On-Off

- Compresores Scroll
- Capacidades de 2 a 10TR R-410a
- Monofásicos y trifásicos 220V
- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto

Equipo residencial alta eficiencia Inverter

- Eficiencia SEER 15, R-410a
- Compresores Scroll o Inverter
- Certificación AHRI y UL
- Capacidades de 3 a 5 TR
- Monofásicos y trifásicos 220V
- Bajo nivel de ruido
- Descarga vertical



Fancoil para ductos

- Instalación horizontal o vertical
- Capacidades de 3 a 10TR
- Motor de alta eficiencia
- Diseño totalmente aislado que reduce el ruido
- Diseñada y aprobada bajo estándar AHRI 210/240
- R-410a

Minichiller Inverter

- Alta eficiencia energética
- Compresor DC inverter y Motores de ventilación DC
- Módulo hidráulico incluido
- Bomba de agua de alta eficiencia
- Amplio rango de operación
- R-410a
- Aplica para enfriamiento y calefacción



Max 8 módulos



Sistemas de agua helada

- Amplio rango de aplicación
- Tecnología digital Scroll
- Más precisión de control
- Tecnología de descongelamiento inteligente



Motoventiladores

- 10 Watts (1/220V) 1550 rpm
- 18 y 34 Watts (1/110V) 1550 rpm



Motores

- Gama más completa de línea de motores en la industria
- Motores para línea de aire acondicionado
- Fasco, Century y Genteq
- Motores industriales Marathon
- Motores para refrigeración
- Motores para condensadoras de buje y balineras
- Motores fraccionales para fancoil



Rejillas

- Rejillas de suministro y de retorno
- Difusores de techo, perforados y cónicos
- Damper industriales
- Construido en aluminio extruido
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia



Catálogo de Soluciones

AIRE ACONDICIONADO · VENTILACIÓN · REFRIGERACIÓN

Encuentre su sucursal más cercana:



www.blueline.com.co / www.trspartes.com